

materiali edili marcelli

Marcelli Gabrio

PORTONI _



Portoni Blindati Stirparo Classe 3 Caratteristiche tecniche standard:

Certificazione antieffrazione in classe 3; Fonoassorbimento 32 Db; Falso telaio da murare; Telaio fisso antistrappo con lamiera prerivestita antigraffio in colore testa di moro; Anta apribile in acciaio Cerniere in acciaio registrabili in tutte le direzioni; Due omega di rinforzo orizzontali; Omega di rinforzo verticale Montante trasverso di sicurezza per vano serratura e deviatori; Deviatore superiore e inferiore a doppio pistone;

Serratura ad altissima sicurezza con SecurUp; Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato; Guarnizione antispifferi, antipolveri e antirumori; Spioncino grandangolare a 180°; Soglia mobile paraspifferi; Gancio di sicurezza.

Â

OPTIONAL

Â

Pomolo fisso e maniglia in alluminio finitura ottone o cromata.

- Pannelli di rivestimento in melaminico lisci da 7 mm resistenti agli agenti atmosferici
- Lamiera in acciaio zincato integrata all'anta
-

PANNELLI LISCI IN MELAMINICO NOVITÀ 2013

T2 Noce mielato tinto
M2 Mogano tinto
T4 Noce Tangerina tinto
N1 Noce Nazionale
C3 Ciliegio tinto
MU Noce
R1 Rovere
R3 Wengé
R5 Rovere sbiancato
9010 Bianco
AL Alluminio Arosa
LA Bianco Poro Segato
FR Ghiaccio Poro Profondo
LI Lino Cancun

FOCUS TECNICO

L'interno dei pannelli lisci Striparo è costituito da fibre di legno di altissima qualità legate da speciali colle che garantiscono l'assoluta regolarità delle superfici anche dopo prolungate esposizioni ad ambienti umidi. Il rivestimento è costituito da un'impiallacciatura sintetica che riproduce fedelmente l'aspetto del legno e assicura un impatto estetico di livello elevato. Le resine di rivestimento rendono infine il pannello molto resistente a urti e graffi.



T2



M2



T4



N1



C3



MU




R1



R3



R5



9010



AL



LA



FR



LI